PRODUCT NUMBER: NFD11HD

Cold Grip Plus 5

Manutention de pièces humides, huileuses ou graisseuses présentant des risques élevés de coupure en milieux froids. Parfaitement adapté aux tâches nécessitant d'être protégé à la fois contre le froid et les coupures, sans pour autant renoncer au confort et à la dextérité.

Honeywell

Overview

Reference Number
NFD11HD

Product Type
Gants

Range
Thermal Protection

Line
Cold

Brand
Honeywell

Industry

- Agriculture
- Building and Construction
- Catering
- Energy or Electricity
- Food Industries
- General Industry
- Green Spaces
- Logistics
- Maintenance
- Minning and Quarrying
- Offshore
- Ship Building
- Telecoms
- Wood Industries

Product Use
Manutention de pièces humides, huileuses ou graisseuses présentant des risques élevés de coupure en milieux froids. Parfaitement adapté aux tâches nécessitant d'être protégé à la fois contre le froid et les coupures, sans pour autant renoncer au confort et à la dextérité.

Features & Benefits

Feature
Gant orange tricoté en polyamide / fibre composite
Enduction mousse PVC HPT (Hydropellent technology™) noire 3/4 Sans couture
Doublure synthétique grattée
Poignet tricoté élastique

Benefit
CONFORT
La structure en tricot ergonomique sans couture épouse parfaitement la forme de la main. Le gant offre une solidité et une durabilité supérieures, en plus d'un confort optimal.
L'enduction ne durcit pas avec le froid et le gant conserve toute sa souplesse
RÉSISTANCE
Le polyamide, non pelucheux, est idéal pour les applications les plus sensibles et se lave facilement pour une utilisation prolongée.
La mousse PVC HPT constitue une enduction durable, souple et imperméable aux liquides. Elle assure une excellente prise sur les objets humides ou secs. La manipulation de pièces huileuses nécessite ainsi une pression moindre. Le gant

© Honeywell International Inc.

offre également une excellente résistance à l'abrasion, comparable à celle de gants plus lourds. La doublure synthétique grattée de jauge 7 garantit une isolation optimale contre le froid jusqu'à -20 ºC. HYGIÈNE La couleur noire rend le gant moins salissant.

Technical Description

Description
CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II
Conforme aux normes :
Normes de base EN 420-2003 EEC
Risques mécaniques EN 388-2003
Risques liés au froid EN 511-2004

CARACTÉRISTIQUES :
Gant orange tricoté en polyamide / fibre composite
Enduction mousse PVC HPT (Hydropellent technology™) noire 3/4 Sans couture
Doublure synthétique grattée
Poignet tricoté élastique

Product Technology
Tricoté et enduit

Fiber
Polyamide / fibre composite

Gauge
15

Glove/liner color
Orange

Coating Type
PVC HPT

Coating Color
noir

Length
25 cm

Harmlessness
Conforme aux normes européennes

Dexterity
Classe 5

Sizes
7S à 11XXL

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Abrasion resistance	3
Cutting resistance (Coupe test)	5
Tear resistance	3
Puncture resistance	2

EN 511- Protection in cold temperatures:

Resistance to conductive cold	0
Resistance to contact cold	2
Water permeability	0

Packaging Label

Tagging
CE HONEYWELL
NFD11HD XX
EN 420

© Honeywell International Inc.

EN 388 : 3532
EN 511 : 020

Certifications

EU Category PPE
2

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000

EU Certification
0075/797/162/06/18/1060

Additional Information

User Manual
Interface utilisateur 105

User Information Sheet
105

Maintenance

Storage Information
Emballage minimum par 12 paires.
Cartons de 72 paires.

Care Instructions
Pour conserver ses propriétés, cet article ne doit pas être nettoyé.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.