

PROCOVÈS INDUSTRIE

11 bis, av. du Général Mazillie B.P. 108

F-21140 Semur-en-Auxois

Tél.(+33) (0)3 80 89 93 40 Fax (+33) (0)3 80 96 60 | |

Email:

contact@wleiprocoves.com

site internet : www.wleiprocoves.com

NIVEAUX DE PERFORMANCES

ISO15383



Dextérité : 5 Catégorie : III

UTILISATIONS PRÉCONISÉES

Protection des pompiers lors des interventions en milieu ouvert tels les feux de forêts.

Gant type C1, conforme au référentiel technique VEPSP "gant de protection" de l'ASQUAL

DESCRIPTION TECHNIQUE

Gant de montage américain, pouce rapporté, joncs au pouce et papillon, de composition suivante

- paume et dos en fleur de bovin traitée hydrofuge
- doublure tricotée sans couture, jauge 13, à base de fibres Kevlar®, minérale et coton
- crispin en croûte de bovin semi rigide
- protège artère doublé d'une étoffe en fibres Kevlar, composite et coton
- élastique de serrage sur le dessus de la main
- serrage de la manchette par bande auto-agrippante
- cousu fil 100% Kevlar®

SCORPIO III

REF: 52525EHD801



DuPont"

KEVLAR



COLORIS

paille et gris anthracite

TAILLES

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

LONGUEUR POIGNET/MANCHETTE

A partir de 150 mm

(€.0333

(0072) I.F.T.H Lyon Av. Guy de Collongue-BP60 F-69134 ECULLY Cedex