

FICHE TECHNIQUE

Art. L-8



DESCRIPTION

Gant cuir de type "monteur", "chauffeur" ou "de maîtrise". Ce gant est adapté à de nombreuses situations de travail en milieu sec. Il offre une protection intermédiaire contre diverses sollicitations mécaniques, tout en conservant une bonne dextérité.

CARACTERISTIQUES

- cuir fleur de bovin
- protège artère en cuir avec boutonnière
- poignet tricot élastique
- montage "américain"
- pouce palmé
- majeur et annulaire rapportés (cousus séparément au reste de la paume)
- sans silicone
- cousu en fil polyester (85% à 100%) et poly coton (0% à 15%)
- coloris : beige

TAILLES

7 à 12

DOMAINES D'UTILISATION

Environnement sec présentant des sollicitations mécaniques dangereuses, que l'on retrouve dans :

- le BTP
- l'industrie
- les transports
- la manutention générale
- l'agriculture
- la maintenance et l'entretien
- l'assemblage

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct



CERTIFICATIONS



conforme au **Règlement (UE) 2016/425**
EN 420:2003+A1:2009 : dextérité **5** (de 1 à 5)



EN 388:2016

- 3** : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
- 1** : résistance à la coupure (de 0 à 5)
- 4** : résistance à la déchirure (de 0 à 4)
- 2** : résistance à la perforation (de 0 à 4)
- X** : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
7	L-8 07	toutes tailles : - 120 paires par carton - par sachet de 12 paires
8	L-8 08	
9	L-8 09	
10	L-8 10	
11	L-8 11	
12	L-8 12	