



Référence

1549 150 DKP

Déclaration UE 2016 / 425 disponible sur guyard-sa.fr

Caractéristiques :

- Gant en cuir fleur de bovin hydrofuge.
- Paume doublée de fibre aramide & coton, 50/50 %.
- Tannage chrome.
- Manchettes en cuir croûte de bovin 15 cm.
- Cousu fil 100% polyamide aromatique.
- Longueur environ 35 à 39 cm selon la taille.
- Tailles disponibles : 8 à 11.

Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

Précautions d'emploi :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.

Entretien et stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

Gant soudeur en fleur de bovin hydrofuge

Risques intermédiaires – Cat. II

Déclaration délivrée par ZVD (Slovénie) n°1493

EN 407 / 03 – EN 388 / 16 – EN 12477 : 01 / A1 : 05 TYPE A – EN ISO 13997



3 3 3 3 C 4 2 2 X 4 X

Niveaux des performances :

- | | |
|--|---------|
| • Abrasion | : 3 / 4 |
| • Coupure En 388 / 2016 | : 3 / 5 |
| • Déchirure | : 3 / 4 |
| • Perforation | : 3 / 4 |
| • Coupure En ISO 13997 | : B / F |
| • Comportement au feu | : 4/4 |
| • Chaleur de contact | : 2/4 |
| • Chaleur convective | : 2/4 |
| • Chaleur radiante | : X/4 |
| • Petites projections de métal liquide | : 4/4 |
| • Grosses projections de métal liquide | : X |

Utilisations recommandées :

- Gants spécialement conçus pour les travaux de soudage nécessitant une certaine dextérité.
- Travaux extérieurs par temps humide.

Limites de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 250°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

Innocuité, confort & dextérité :

- Dextérité, niveau : 5.
- Ces gants ne contiennent pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

GUYARD SAS

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40

SASU au capital de 1 150 000 € - R.C.S. CHATEAUROUX - N° Siret : 341 274 876 00026