# **HyFlex® 11-528**



# Protection mécanique



#### Protection contre les coupures



# Léger



# Confort et protection longue durée pour les mains assidues

#### **DESCRIPTION**

- Gant respectueux de la peau pour un confort accru
- Formulation sans solvant
- Certification selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- Technologie INTERCEPT™ pour une protection anti-coupure renforcée

# **SPÉCIFICATIONS PRODUIT**

Matériau du support	Intercept yarn
Jauge	18
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition	Paume enduite
Modèle de manchette	Poignet tricot
Couleur	Bleu et noir
Tailles EN	6,7,8,9,10,11
Longueur (mm)	225-280
Conditionnement	12 pairs in a bag; 12 bags in a shipper; 144 pairs in a shipper



#### APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Assemblage final
- Manipulation et assemblage de petites pièces ultra-fines et tranchantes
- Assemblage de pièces moulées par
- Usinage de mélanges de métaux spéciaux
- Zone de conditionnement avec risques de coupure
- Emboutissage de pièces légères en milieu
- Assemblage et fixation de câbles

### PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS







# NORMES ET CERTIFICATIONS

EN388:2016 3X32B

CATÉGORIE II

#### **TECHNOLOGIE INTÉGRÉE**







CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Print date 23-10-2018

