



### uvex unilite thermo plus cut c

- Gant hiver avec une conception en deux couches
- Haute résistance à l'abrasion mécanique avec son enduction polymère qui reste flexible même à de basses températures
- Très bonne isolation thermique constante et durable
- Certifié EN 511 (0 2 X) : résistance au froid
- Résistance à la coupure de niveau C
- Flexibilité maximum grâce à la préformation de la pliure des doigts
- Meilleure étanchéité due à son enduction HPT aux  $\frac{3}{4}$
- Très bon grip pour une préhension ferme en milieux humides et huileux
- Coloris lime haute visibilité
- Dextérité optimale

EN 388:2016



4 X 4 2 C

EN 511



0 2 X

### Domaines d'application

- Construction et travaux publics
- Collectivités
- Logistique
- Entrepôts frigorifiques
- Agriculture
- Ports et pêcheries
- Travaux hivernaux et environnement froids
- Maintenance en station de ski

<b>N° d'article SAP</b>	60591
<b>Modèle</b>	poignet tricoté
<b>Norme</b>	EN 388 (4 X 4 2 C) EN 511 (0 2 X)
<b>Matériau</b>	HPPE / fibre de verre et acrylique (doublure) élasthanne nylon (extérieur)
<b>Enduction</b>	paume et $\frac{3}{4}$ dos de la main avec mousse polymère flexible et résistant au froid
<b>Convient aux</b>	environnements secs et humides
<b>Coloris</b>	lime, noir
<b>Tailles</b>	7 à 11

