



## ■ TEGERA® 8150



Pour en savoir plus

### GANT EN LATEX NATUREL CLASSIQUE UN PEU PLUS ÉPAIS

Un gant en latex naturel classique de 0,40 mm doux, confortable et polyvalent pour les travaux ménagers.  
Bonne préhension, bon ajustement et manchette de protection pour les vêtements.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Flexible
- Bonne préhension
- Bon ajustement
- Confortable

#### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires
- Sans phtalate
- Imperméable
- Doux

**PRÉVENT DES RISQUES DE**

Contact avec l'humidité, Contact avec l'humidité

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

Environnements mouillés, Espaces humides, Environnements sales

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

Services de soin, Nettoyage, Manipulation de produits alimentaires, Travail en cuisine, Travail de nettoyage, Services

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

Agriculture, Food processing, HoReCa, Service

**TYPE DE TRAVAUX**

Manutention moyenne

**RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES**

Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals.

**SPÉCIFICATIONS**

TYPE Gants de travail à usage général, Gants protection chimique - Protection Générale

CATÉGORIE Cat. III

ÉPAISSEUR 0,40 mm

LONGUEUR 300 mm

DEXTÉRITÉ 5

INTÉRIEUR Molletonné

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence diamant

COLORIS Jaune

PAIRS PAR :LOT/CARTON 10/100

NQA 0,65

CONDITIONNEMENT Sachet avec fente euro

MATÉRIAUX D'INDUCTION Latex

**CONFORMITÉ****CE2777****UKCA** Cat. III

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN  
388:2016+A1:2018  
2000X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-  
1:2016/A1:2018 Type  
B  
KPT**CARACTÉRISTIQUES**

Waterproof

**TESTÉ CONFORME À LA NORME EN ISO 374-1:2016**

Soumis à un test chimique	K	P	T
Niveau de perméation	6	5	6
Dégredation %	9,2	5,8	-0,2

POINTURE	RÉF.	EAN
10	8150-10	7392626815094
7	8150-7	7392626815063
8	8150-8	7392626815070
9	8150-9	7392626815087

**ejendals**Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com