

SHOWA

DURACoil 546

Enduction en mousse de polyuréthane, doublure spéciale DURACoil renforcée en HPPE

[CARACTÉRISTIQUES

- Doublure en tricot sans couture de jauge 13, avec HPPE
- Enduction de la paume en mousse de polyuréthane, pour une aération et une préhension optimales
- EN 388:2016: indice de protection C contre les coupures
- Doublure souple et légère avec poignet tricoté élastique
- Dos ouvert respirant

[BÉNÉFICES

- SHOWA 546: meilleure résistance à la coupure grâce à la fibre d'ingénierie
- L'enduction en mousse de polyuréthane protège la main des abrasions et huiles tout en garantissant une bonne respirabilité
- Un confort maximal dans le cadre des tâches les plus délicates grâce à la douceur et à la souplesse du HPPE, combinées à la technique d'enrobage des fibres multifilaments ultrafins
- Dos de main aéré pour une transpiration réduite et des mains bien au sec
- Design ergonomique épousant les formes naturelles de la main pour davantage de dextérité et une plus grande durabilité
- Des gants économiques lavables en machine, donc réutilisables
- Tricot sans couture anti-irritation

[INDUSTRIE



Industrie aérospatiale



Automobile



Génie civil



Verre



Fabrication



Mécanique



Métallurgie



Industrie ferroviaire



Entreposage et distribution

[APPLICATIONS IDÉALES

- Assemblage de composants secs ou huileux
- Mise en bouteille
- Habillage des façades
- Mise en conserve
- Produits blancs
- Maintenance et réparation automobile
- Ingénierie mécanique
- Montage et démontage
- Industrie minière
- Maintenance électrique



MATERIAU

- HPPE
- Polyester

ENDUCTION

- Polyuréthane



NORMES



SHOWA

DURACoil 546



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton



TAILLES

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



COULEUR

- Gris



EPAISSEUR

- 1.3mm



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
541



MATERIAU
HPPE
ENDUCTION
Polyuréthane
CATÉGORIE
Anti coupures

SHOWA
DURACoil 546W



MATERIAU
HPPE
ENDUCTION
Polyuréthane
CATÉGORIE
Anti coupures

SHOWA
DURACoil 546X



MATERIAU
Fibres techniques
ENDUCTION
Sans enduction
CATÉGORIE
Anti coupures

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved