TEGERA®

TEGERA® 785

Gant anti-coupures, nitrile, entièrement enduit, double-enduction, fil Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon, jauge 13, motif de préhension renforcé, résistance à la coupure de niveau D, Cat. II, noir, rouge, résistant aux huiles et aux graisses, paume imperméable, sans fibre de verre, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection de haute qualité, flexible, très résistant, bonne préhension

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Protection contre les coupures**

CATÉGORIE **Cat. II**

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) **Résistance à la coupure de niveau D**

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE **18,6**

GAMME DE TAILLES (UE) **7, 8, 9, 10, 11**

MATÉRIAU DE SUPPORT **Fil Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon, jauge 13**

ENDUCTION **Entièrement enduit, double-enduction**

MATÉRIAU D'ENDUCTION **Nitrile**

DEXTÉRITÉ **5**

MOTIF D'ADHÉRENCE **Motif de préhension renforcé**

TYPE DE POIGNET **Manchette tricotée**

GAMME DE LONGUEURS **230 - 270 mm**

COULEUR **Noir, rouge**

PAIRES PAR PAQUET/CARTON **12/120**

PIÈCES PAR BOÎTE **0**

AFFICHAGE **Sachet avec fente euro**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU **UHMWPE, nylon, elasthanne, nitrile**

TAILLE	RÉF.	CODE EAN
7	785-7	7340118302485
8	785-8	7340118302508
9	785-9	7340118302522
10	785-10	7340118302447
11	785-11	7340118302461

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA®

TEGERA® 785

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Résistant aux coupures conformément à la norme EN 388:2016 niveau D, doigts pré-formés, résistant aux huiles et aux graisses, sans fibres d'acier, sans fibre de verre

PRÉVIENT DES RISQUES DE
Coupures, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/Lacérations, contact avec la poussière, contact avec les huiles et les graisses

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Environnements à risques de coupures, surfaces glissantes, espaces huileux et graisseux, environnements sales, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Assemblage, batiment Travaux Publics, travail de construction, travaux d'assainissement, travail d'installation électrique, travail d'ingénierie, jardinage, travail dans l'industrie du verre, travail d'installation CVAC, travail d'installation, conducteur d'engins, travail d'exploitation de machines, travail du métal, travail minier, peinture, travail dans l'industrie papetière, travail de réparation, travail de nettoyage, travail de préparation des sols, travail en entrepôt, travail dans l'industrie du bois

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics

TYPE DE TRAVAUX
Manutention moyenne

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43D

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-10-27

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 785

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4X43D

EXAMEN UE DE TYPE

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EU 2016/425

EN 388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
a) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	4	(4)
b) Résistance à la coupure par lame (facteur)	X	(5)
c) Résistance à la déchirure (Newton)	4	(4)
d) Résistance à la perforation (Newton)	3	(4)
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	D	(F)
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection/Niveau de performance	1	2	3	4	5
a) Resistance to wear (No. of revolutions)	100	500	2 000	8 000	
b) Resistance to cutting (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Tear resistance (N)	10	25	50	75	
d) Puncturing resistance (N)	20	60	100	150	

Niveau de protection/Niveau de performance	A	B	C	D	E	F
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Niveau de protection/Niveau de performance	P
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-10-27

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com