



TEGERA® 883A



Pour en savoir plus

Gant synthétique, mousse nitrile, paume enduite, motif d'adhérence en micro-mousse, jauge 15, Lycra®, nylon, Cat. II, paume imperméable à l'eau et à l'huile, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Extra flexible
- Excellente sensibilité du bout des doigts
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Très résistant
- Excellente préhension
- Léger
- Très respirant

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Conception anatomique



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
SE 14-214 Swerea IVF
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

PRÉVIENT DES RISQUES DE

blessures abrasives, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec l'humidité

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

surfaces glissantes, environnements sales, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assemblage de précision, assemblage, contrôle qualité & inspection, travail d'exploitation de machines, bâtiment travaux publics, travail sur charpente, peinture, travail d'installation, travail d'installation électrique, travail d'installation cvac, travail sur feuilles de métal, pose de carrelage, travail de construction, travail de préparation des sols, travail sur béton, travail d'ingénierie, transports, conducteur d'engins, travail en entrepôt, travail en aéroport, travail minier, travail dans l'industrie du bois, travaux forestiers, travaux agricoles, jardinage, travail de réparation, travail de nettoyage

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gant d'assemblage, Protection chaleur et feu

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Nylon, Lycra®, Jauge 15

LONGUEUR 220-260 mm

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence en micro-mousse

TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN/BIOCIDE Zinc de pyrithione (numéro CAS 13463-41-7)

COLORIS Noir, Gris

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120

CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette

ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION Mousse nitrile

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Nylon, Elasthane

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nitrile



EN 420:2003
+A1:2009



POINTURE	RÉF.	EAN
5	883A-5	7340118381107
6	883A-6	7340118322063
7	883A-7	7340118322070
8	883A-8	7340118322087
9	883A-9	7340118322094
10	883A-10	7340118322049
11	883A-11	7340118322056

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com