FICHE TECHNIQUE

ROSTAING
TALENTS IN HANDS

FITXTRA

GAMME G2A

PROTECTION COUPURE

- Manipulation de pièces coupantes dans l'industrie et le bâtiment
- Opérations de montage avec risques modérés de coupures
- Manutention/Maintenance

CE EN 388 4X42B

AET N° 0075/011/162/03/19/1000 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Paume Enduction « soft » polyuréthane sur maille HPPE/élasthanne
Dos Maille HPPE/élasthanne

ENTRETIEN

30

CONDITIONNEMENT

Sachet de 10 paires/ Carton de 100 paires

REV032019

PRO•LINE :
Notre sélection

Résistance à la coupure
Maille Polyéthylène Haute Ténacité (HPPE)

Souple et confortable
Effet seconde peau

Dextérité optimisée
Tricotage fin

Excellente résistance à l'abrasion
Approprié à une activité intensive

ROSTAING 17 Av. Charles de Gaulle - 01800 Villieu - FRANCE
Tél +33(0)474 460 710 - Fax +33(0)474 613 443