TEGERA®

TEGERA® INFINITY 8806

Pour en savoir plus

GANT COUPURE B DOUX ET ARTICULATIONS ENDUITES

Gant adroit résistant à la coupure, niveau B, adapté au travail de précision. Ultra-léger grâce à la jauge 18, tricoté avec la technologie CRF® résistante à la coupure. Articulation enduite de mousse nitrile super douce et paume enduite offrant une bonne préhension sur les surfaces grasses et huileuses. Base du pouce renforcée, longévité accrue. Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C. Sans danger pour la peau avec Derma-test et certificat Oeko-Tex.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible
- Bonne préhension
- Confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Fin
- Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires
- Résistant aux huiles et aux graisses
- Renfort entre l'index et le pouce

CRF®

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Coupures, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière, assèchement, gerçures, contact avec les huiles et les graisses

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques de coupures, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage de précision , assembage , travail d'exploitation de machines, batiment travaux publics, travail sur charpente, travail d'installation, travail d'installation cvac, travail sur feuilles de métal, travail d'ingénierie, transports, conducteur d'engins , travail en entrepôt, travail en aéroport, travail du métal, travail dans l'industrie du verre, travail de réparation, travail dans l'industrie papetière, services, travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection contre les coupures, Protection chaleur et feu
CATÉGORIE Cat. II
COLLECTION Infinity
MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 18, Carbone, Technologie CRF®, HPPE, Nylon, Fibre fil inox
LONGUEUR 220-270 mm
DEXTÉRITÉ 5
DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence en mousse
COLORIS Gris, Jaune
PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/120
CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac
ENDUCTION Enduit aux 3/4, Double-enduction
MATÉRIAU D'ENDUCTION Nitrile, Mousse nitrile, Aqua PU
TYPE DE POIGNET Manchette tricotée
MATÉRIAU DU POIGNET Textile
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupure de niveau B
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 9.1 N
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon, HPPE (High performance polyethylene), Fibre fil inox, Fibre de carbone
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Nitrile

CONFORMITÉ

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Information/UIS

EN ISO 21420:2020

EN 407:2020
X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018
4X42B

ANSI A2 CUT

ANSI 4 ABR

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com

ORIGINAL 04 EXCELLENT 2019 dermatest® dermatest-guarantee.de

Contact heat rating valid for palm area only

CARACTÉRISTIQUES

Protection contre les coupures

POINTURE	RÉF.	EAN
6	8806-6	7340118384191
7	8806-7	7340118319506
8	8806-8	7340118319513
9	8806-9	7340118319520
10	8806-10	7340118319483
11	8806-11	7340118319490

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.