



Gamme De Produits North ButylMC - B131R

Gants en butylcaoutchouc sans support. Le butylcaoutchouc offre la plus grande résistance de perméation aux gaz et aux vapeurs d'eau, en plus d'avoir une très grande résistance aux cétones (MEK, MIBL, acétone) et aux esters (phosphate de tricrésyle, acétate de pentyle, acétate d'éthyle). Disponible avec une finition lisse ou une paume Grip-SafMC pour une meilleure prise. Disponibles en une variété de tailles, de longueurs et d'épaisseurs.



Présentation générale

Principales caractéristiques

Gants en butylcaoutchouc sans support. Le butylcaoutchouc offre la plus grande résistance de perméation aux gaz et aux vapeurs d'eau, en plus d'avoir une très grande résistance aux cétones (MEK, MIBL, acétone) et aux esters (phosphate de tricrésyle, acétate de pentyle, acétate d'éthyle). Disponible avec une finition lisse ou une paume Grip-SafMC pour une meilleure prise. Disponibles en une variété de tailles, de longueurs et d'épaisseurs.

Secteurs/utilisation recommandés

- Produits chimiques
- Fabrication
- Forces armées
- Services municipaux

Risques

- Produits chimiques

Réglemmentations

- ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05 Test d'abrasion
- ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97 Test de coupure
- EN374 - Perméation et temps de protection
- EN388 - Risques mécaniques d'abrasion, de coupures, de déchirement et de perforation.
- EN420 - Exigences générales - Cette norme définit les exigences générales pour les gants protecteurs en matière de construction, d'adéquation à une fin particulière et de sécurité.
- Norme OSHA -29 CFR 1915.157 - L'employeur doit s'assurer que chaque employé touché porte l'équipement de protection des mains et tout autre vêtement de protection appropriés dans les endroits où il est exposé à des risques tels que l'absorption cutanée de substances dangereuses, les coupures ou lacérations graves, les abrasions graves, les perforations, les brûlures chimiques, les brûlures thermiques, les températures extrêmes nocives et les objets coupants.

Renseignements au sujet de la garantie

GARANTIE LIMITÉE. Exception faite de toute garantie destinée à un produit ou une pièce en particulier spécifiquement indiquée dans notre documentation sur les produits, nous garantissons tous les produits vendus en vertu du présent Contrat contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de l'expédition. En cas de défaut de ce type, nous, à notre seule discrétion et en tant que recours exclusif, réparerons ou remplacerons le produit défectueux sans frais ou rembourserons le prix payé. Afin que la présente garantie soit effective, vous devez nous informer de la découverte du défaut dans les 15 jours. Vous devez nous retourner le produit défectueux pendant la période de garantie, correctement emballé et en ayant prépayé les frais d'assurance et de transport. Nous vous renverrons le produit à nos frais aux États-Unis. Les produits seront conformes aux spécifications publiées de Honeywell s'ils sont utilisés et entretenus de façon adéquate et seront exempts de défauts de matériaux et de main-d'œuvre. Aucune modification aux spécifications

publiées par Honeywell ne sera valide sans avoir tout d'abord obtenu le consentement écrit de Honeywell. La présente garantie ne couvre pas les défauts qui, selon nous, ont été provoqués suite à un accident, une altération, une négligence, une utilisation abusive, un manquement à l'entretien approprié ou une usure normale.

Spécifications

Ambidextres ou spécifiques à une main.

- Spécifiques à une main

Revêtement de lentilles

- S.O.

Couleur du revêtement

- S.O.

Motif du revêtement

- S.O.

Construction

- Trempé

Poignet

- Pointillés

Calibre/mil

- 13 mil

Type de gant

- Résistant aux produits chimiques

Longueur

- 11 po

Doublure

- Aucune

Matériel

- Butyle

Couleur du matériel

- Noir

Surjet

- S.O.

Sur support ou sans support

- Sans support

Finition de la surface

- Prise rugueuse

Assistance technique

L'assistance technique est disponible du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h HNE. 1 800 873 5242
hsptechsupport@honeywell.com