INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION
SPE 003/01
Folio 1/1

KABLE
PFG12103000

DESCRIPTIF. Gant de manutention et de cablâge en fleur de bovin hydrofuge type manchette doublé d'un insert tricoté en fibres techniques protégeant contre les risques mécaniques moyens à lourds, environnements sec ou légèrement humide et susceptible d'être exposé aux champs électriques. **100% fabrication française**.

TAILLES : 7 ☒ **8** ☒ **9** ☒ **10** ☒ **11** ☒ **(12)** ☒ **(13)** ☐ **standard 9/10** ☐

MARQUAGE CE

Cet article est conforme aux exigences **du règlement UE 425/2016** : innocuité, confort, solidité, contre les agressiones mécaniques et thermiques.

Il a fait l'objet de l'attestation CE de type N° **00173/111/1/2019** délivrée par l'organisme notifié **VIPO - (n° 2369)** - Ul. gen. Svobodu 1069/4 958 01 Partizanske, Republique Slovaque.

REFERENCES NORMATIVES

Propriétés selon les normes européennes EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016

Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau non atteint ; X = essai non effectué ou non applicable).

EN 388:2016 - Risques mécaniques	
	Abrasion : **3** / 4 ***Tranchage*** : **1** / 5 ***Déchirure*** : **2** / 4 ***Perforation*** : **2** / 4 **Coupure TDM** : **X**
EN 420:2003+A1:2009 - Exigences générales	
Dextérité : 5 / 5	

Les performances mécaniques, ne concernent que la paume du gant . Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur**.**

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Gant de protection **exclusivement contre les risques mécaniques.** Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement**.**

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE II

Ces gants ne contiennent pas de substances à une teneur connue pour avoir un effet sur la santé.

INSPECTIONS ET UTILISATION: AVERTISSEMENTS

Avant utilisation, effectuez un contrôle visuel du gant pour vous assurer de son parfait état, propre et en bon état. Si le gant n'est pas intact (dommages visibles, fissures ou taches) doivent être remplacés.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.

ESPUNA INTERNATIONAL SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc
BP 110 F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES
Tel. : (33) 4 68 27 05 72 - Fax : (33) 4 68 27 28 38
www.espuna.fr Email : info@espuna.fr