

SHOWA

# DURACoil 546

Enduction en mousse de polyuréthane, doublure spéciale DURACoil renforcée en HPPE

## [ CARACTÉRISTIQUES

- Doublure en tricot sans couture de jauge 13, avec HPPE
- Enduction de la paume en mousse de polyuréthane, pour une aération et une préhension optimales
- EN 388:2016: indice de protection C contre les coupures
- Doublure souple et légère avec poignet tricoté élastique
- Dos ouvert respirant

## [ BÉNÉFICES

- SHOWA 546: meilleure résistance à la coupure grâce à la fibre d'ingénierie
- L'enduction en mousse de polyuréthane protège la main des abrasions et huiles tout en garantissant une bonne respirabilité
- Un confort maximal dans le cadre des tâches les plus délicates grâce à la douceur et à la souplesse du HPPE, combinées à la technique d'enrobage des fibres multifilaments ultrafines
- Dos de main aéré pour une transpiration réduite et des mains bien au sec
- Design ergonomique épousant les formes naturelles de la main pour davantage de dextérité et une plus grande durabilité
- Des gants économiques lavables en machine, donc réutilisables
- Tricot sans couture anti-irritation

## [ INDUSTRIE



Industrie aérospatiale



Automobile



Génie civil



Verre



Fabrication



Mécanique



Métallurgie



Industrie ferroviaire



Entreposage et distribution

## [ APPLICATIONS IDÉALES

- Assemblage de composants secs ou huileux
- Mise en bouteille
- Habillage des façades
- Mise en conserve
- Produits blancs
- Maintenance et réparation automobile
- Ingénierie mécanique
- Montage et démontage
- Industrie minière
- Maintenance électrique



## MATERIAU

- HPPE
- Polyester

## ENDUCTION

- Polyuréthane



## NORMES



SHOWA

# DURACoil 546



## EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton



## TAILLES

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



## COULEUR

- Gris



## EPAISSEUR

- 1.3mm



## [ VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA  
**541**



**MATERIAU**  
HPPE  
**ENDUCTION**  
Polyuréthane  
**CATÉGORIE**  
Anti coupures

SHOWA  
**DURACoil 546W**



**MATERIAU**  
Fibres techniques  
**ENDUCTION**  
Polyuréthane  
**CATÉGORIE**  
Anti coupures

SHOWA  
**DURACoil 546X**



**MATERIAU**  
Fibres techniques  
**ENDUCTION**  
Sans enduction  
**CATÉGORIE**  
Anti coupures

## [ NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

## [ MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

## Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved