




Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/02/20/0593 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

# STEEFIT

## GANT PROTECTION COUPURE - NIVEAU E



		<b>EN388:2016</b>
		<b>Niveaux :</b>
Résistance à l'abrasion :		●●●●●
Résistance à la coupure par tranchage :		X
Résistance à la déchirure :		●●●●●
Résistance à la perforation :		●●●●○
Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :		E
Tailles	Conditionnements	
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	Sachet de 10 - Carton de 200	



EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne, en filament 100% acier inoxydable, filament 100% polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris. Enduction CLEAN PU® coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

### LES + PRODUITS


 **CONFORT**

 **RESISTANCE**


 **GRIP**

### SECTEURS CONCERNES

 Industrie de production et de sous-traitance automobile

 Industrie de fabrication et de transformation du verre

 Industrie métallurgique et de transformation des métaux

 Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc

 Industrie mécanique et de maintenance industrielle

 Travaux de montage et d'assemblage



**LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE**  
 Parc d'activités Barrois  
 250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT - France  
 E-mail : lebon@lebonprotection.com  
 TEL : +33 (0)3 27 90 91 13  
 FAX : +33 (0)3 27 86 68 82  
[www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
 Système de management certifié

**LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L**  
 Immeuble Laccolith  
 20, rue Eugène Ruppert  
 L-2453 Luxembourg  
 E-mail : lebon-international@lebonprotection.com  
 TEL : +352 26 49 36 07  
 FAX : +352 26 49 35 35  
[www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)