

Jauge 10

ENDUCTION : LATEX

GANTS MANUTENTION LOURDE

Les 

- Niveau maximum de résistance à la déchirure
- Grip exceptionnel même en milieu humide
- Manutention

0%
SILICONE

TAILLES	RÉFÉRENCES
8	1LACO08
9	1LACO09
10	1LACO10
11	1LACO11

DESCRIPTION

Tricot sans couture jaune en polyester de jauge 10.
Enduction en latex orange avec finition adhésivée de la paume et du pouce pour une meilleure protection de la main.

Résistance la plus élevée aux déchirures (niveau 4/4 à la EN 388).
Excellent grip en milieu humide ou sec.
Dos aéré pour un confort d'utilisation accru.
Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.
Sans couture pour éviter tous risques d'irritation.
Idéal pour les travaux de manutention.
Garanti sans silicone.

CONDITIONNEMENT

100 PAIRES / CARTON



DOMAINES D'APPLICATION

-  Travaux mécaniques
-  Jardinage
-  Logistique
-  Transport
-  Maintenance
-  Construction

NORMES

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
2	1	4	2	X



- Résistance à l'abrasion (2/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (1/5)
- Résistance au déchirement (4/4)
- Résistance à la perforation (2/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (X/F)