

BLACKSTICK+

GAMME G1A

HAUTE PROTECTION COUPURE

- Métiers de ferrage
- Manipulation de tôles
- Industrie de la verrerie, du métal et du bois



ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N° 0072/011/162/02/19/0058 (IFTH LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Paume Enduction polyuréthane sur maille ZIRNIUM®

Dos Maille ZIRNIUM®

Renfort paume Cuir façon velours

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 10 paires / Carton de 100 paires

PRO•LINE :

Notre sélection

Protection aux coupures optimale

Maille technologique

ZIRNIUM®
ROSTAING



Longévité : excellente
résistance à l'abrasion

Renfort sur zones d'usure



Résistance
à la chaleur

Isolation thermique :
100 °C pendant 15
secondes minimum et
jusqu'à 40 secondes



Excellente résistance
à la perforation

Renfort cuir façon velours
toute paume



Ganse d'accroche



Nouvelle méthode de fabrication par collage

+ 50 %
de longévité

