

Référence

THERMOKING

Déclaration UE 2016 / 425 sur demande

Gant polyamide enduction latex



Risques intermédiaires – Cat. II

EN 420 / 03 + A1 / 09 – EN 388 / 2016 – EN 511 / 06 - EN ISO 13997

Déclaration délivrée par le LEITAT (Espagne) n°0162



CE



2 1 2 1 X



0 2 1

Caractéristiques :

- Gant polyamide jauge 13, double enduction latex/mousse latex, doublure acrylique.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Tailles disponibles : 6 à 11.
- Longueur : 22 à 27 cm, selon la taille.

Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

Précautions d'emploi :

- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.

Limites de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température > 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

Niveaux des performances :

- | | |
|-------------------------|---------|
| • Abrasion | : 2 / 4 |
| • Coupure EN 388 / 2016 | : 1 / 5 |
| • Déchirure | : 2 / 4 |
| • Perforation | : 1 / 4 |
| • Coupure EN ISO 13997 | : X / F |
| • Froid convectif | : 0 / 4 |
| • Froid de contact | : 2 / 4 |
| • Imperméabilité | : 1 / 1 |

Utilisations recommandées :

- Manipulation de pièces humides.
- Manipulation de denrées alimentaires.

Innocuité, confort & dextérité :

- Dextérité, niveau 5.
- Cet EPI ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

Entretien et stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé.
- Il est conseillé de stocker les gants dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

GUYARD

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40

SAS au capital de 1 150 000 € - R.C.S. CHATEAUROUX - N° Siret : 341 274 876 00026