

SHOWA

S-TEX 377SC

Double enduction, enduction en nitrile complète associée à une enduction supplémentaire en mousse de nitrile sur tricot Hagane Coil® (acier inoxydable/polyester) et manchette de sécurité en PVC

[CARACTÉRISTIQUES

- Support avec technology Hagane Coil™ brevetée, hautement résistant aux coupures renforcé d'une double enduction en nitrile
- Manchette de sécurité en PVC
- Fibre synthétique Hagane Coil™
- EN388 :2016 Niveau de résistance aux coupures D/19 newtons
- Double enduction, enduction en Nitrile complète associée à une enduction supplémentaire en mousse de nitrile au niveau de la paume
- Doublure jauge 13
- Modèle de conception anatomique
- Tricot sans couture

[BÉNÉFICES

- Fibre haute technologie pour une excellente résistance aux coupures
- Manchette solide et robuste qui recouvre le poignet tout en permettant d'être retiré rapidement et facilement en cas d'urgence
- Revêtement en nitrile doublée d'une couche de nitrile en mousse au niveau de la paume offre une haute résistance aux abrasions EN 388:2016: 4
- Conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant à l'identique les courbes naturelles de la main pour réduire la fatigue musculaire lors d'un porté permanent
- Modèle sans couture pour éviter tout risque d'irritation

[INDUSTRIE



Agriculture



Automobile



Construction



Verre



Secteur gazier et pétrolier

[APPLICATIONS IDÉALES

- Emboutissage de métal
- Drainage, canalisation
- Habillage des façades
- Manipulation des vitrages et fenêtres
- Montage charpente métallique
- Ferrailleur
- Lessivage
- Mise en bouteille
- Industrie minière
- Maintenance mécanique
- Manipulation d'équipements lourds



MATERIAU


- Nylon
- Polyester
- Acier inoxydable
- Tricot sans couture

ENDUCTION

- Mousse de nitrile
- Nitrile



NORMES



SHOWA

S-TEX 377SC



EMBALLAGE

- 5 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 60 Paires par carton



TAILLES

- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



COULEUR

- Bleu sur noir



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA S-TEX 377



MATÉRIAU
Polyester
ENDUCTION
Mousse de nitrile
CATÉGORIE
Anti coupures

SHOWA S-TEX 376



MATÉRIAU
Polyester
ENDUCTION
Mousse de nitrile
CATÉGORIE
Anti coupures

SHOWA S-TEX 376SC



MATÉRIAU
Polyester
ENDUCTION
Mousse de nitrile
CATÉGORIE
Anti coupures

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved