SHOWA

707D

Alliant le meilleur de la technologie en matière de matériaux jetables et de résistance aux produits chimiques, le gant SHOWA 707 représente l'hybride parfait pour des tâches nécessitant des performances chimiques, et un ajustement, toucher et confort supérieurs.

PRODUIT TAA

CARACTÉRISTIQUES

- Entièrement enduit de nitrile
- Poignet roulotté
- Fini gaufré
- Non-poudré, traitement facilitant l'enfilage

BÉNÉFICES

- Gant fin et léger, procurant une sensation de «seconde peau»
- Protège la main des huiles, des hydrocarbures, de la graisse et de l'abrasion, tout en assurant une adhérence durable et efficace Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux
- Manchette empêchant les salissures d'entrer dans le gant
- Facile à enfiler et à retirer, non-pelucheux et sans poussière

INDUSTRIE

- **Chimie**
- **Agroalimentaire**
- **Nettoyage et entretien**
- **Laboratoires**
- **Services municipaux**
- **Industrie pharmaceutique**

APPLICATIONS IDÉALES

- Pulvérisation et traitement à base de produits chimiques
- Enduiseur
- Emballage et manipulation des denrées alimentaires
- Service de restauration/préparation d'aliments
- Lessivage
- Services publics
- Industrie pharmaceutique et IPA

MATERIAU

- Usage unique
- Non supporté

ENDUCTION

- Résistant aux produits chimiques
- Nitrile
- Résistant à l'eau

PRISE

- Texturé

NORMES

Cat. III
CE
2777

EN ISO 374-1:2016/Type A
JKLOPT

EN ISO 374-5:2016

ANSI / ISEA 105-2016
6
ABRASION

FDA FOOD COMPLIANCE

SHOWA

707D

EMBALLAGE
- 12 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 144 Paires par carton

COULEUR
- Bleu

TAILLES
- XS
- S
- M
- L
- XL
- XXL

ÉPAISSEUR
- 9 mil

VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
730

MATERIAU
Flocage coton
ENDUCTION
Résistant aux produits chimiques

SHOWA
707FL

MATERIAU
Flocage coton
ENDUCTION
Résistant aux produits chimiques

SHOWA
6797

MATERIAU
Coton
ENDUCTION
Résistant aux produits chimiques

NOTICE D'UTILISATION

Protection against mechanica! risks, with electrostatic properties. Do not use where there are chemical, electrical, thermal or entanglement risks. Wash at 40°C max. Performance levels as per standard EN388 retained after 3 washes, subject to variations linked to actual usage conditions. The performance levels apply to the coated surface only. Store in a dry place, away from the light. All clothing and shoes worn with the glove with electrostatic dissipation properties must also be designed taking the electrostatic risk into account.

MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact
SHOWA CANADA | 2507 Macpherson Magog, Quebec J1X 0E6
Canada@SHOWAgroup.com
© SHOWA Group 2018 | All rights reserved