EN 420 | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX

Attestation d'examen CE de type N° 0075/057/162/10/18/2088 délivrée par CTC, organisme notifié n° 0075

# OCTOPUS/DA

## GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU D

**EPI de catégorie 2**

| EN 388 | EN388:2016 |
|---|---|
| | Niveaux : |
| Résistance à l'abrasion : | ●●●● |
| Résistance à la coupure par tranchage : | X |
| Résistance à la déchirure : | ●●●● |
| Résistance à la perforation : | ●●●○ |
| Résistance à la coupure par tranchage Selon ISO13997: | D |

| EN 407 | EN407 |
|---|---|
| | Niveaux : |
| Comportement au feu : | X |
| Chaleur de contact : | ●○○○ |
| Chaleur convective : | X |
| Chaleur radiante : | X |
| Petites projections de métal liquide : | X |
| Grosses projections de métal liquide : | X |

| Tailles | Conditionnements |
|---|---|
| 6 - 7 - 8 – 9 – 10 – 11 - 12 | Sachet de 12 - Carton de 120 |

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, filament minéral et fil 100% polyamide texturé coloris gris, première. Enduction ¾ en nitrile étanche coloris bleu, seconde enduction sur la paume en nitrile micro alvéolée coloris noir. Poignet élastique.

## LES + PRODUITS

**ETANCHEITE**

**GRIP**

**RESISTANCE**

## SECTEURS CONCERNES

- Industrie de production et de sous-traitance automobile
- Industrie mécanique et de maintenance industrielle
- Industrie métallurgique et de transformation des métaux
- Métiers du bâtiment et travaux publics
- Fabrication et transformation du verre
- Travaux de montage et d'assemblage


**LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE**
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
*Système de management certifié*

**LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L**
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com