



Fabrication sous



>> Utilisation (*)

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux fins nécessitant une bonne dextérité en milieu froid. Il est également utilisable en sous gant grâce à sa grande finesse et à son montage ambidextre. Industrie du froid, bâtiment, travaux publics, cariste, transport, entretien des espaces verts, pêche, sport, stations de ski... Lorsque cela est nécessaire il peut également aider à protéger le produit manipulé des traces de doigts, de la saleté...

>> Caractéristiques techniques

- ✓ **Montage:** tricoté une pièce sans couture. Poignet élastique.
- ✓ **Enduction:** sans enduction (ambidextre).
- ✓ **Matières:** 80% fibre bambou, 15% élasthanne, 5% fil élastique (poignet).
- ✓ **Jauge:** 13.
- ✓ **Coloris:** bleu.
- ✓ **Taille:** unique.
- ✓ **Conditionnement:** - carton de 300 paires.
- sachet de 10 paires.



>> Principaux atouts

- ✓ **Montage sans couture:**
 - Améliore le confort de l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffement).
 - Améliore la dextérité pour la prise d'objets fins.
- ✓ **Ambidextre:** la construction de ce gant sans couture et l'absence de picots sur la paume lui permet d'être ambidextre et donc de pouvoir être utilisé indifféremment main droite ou main gauche.
- ✓ Le tricot a une élasticité naturelle permettant au gant de s'adapter parfaitement à la main.
- ✓ Poignet tricoté élastiqué pour un ajustement parfait.
- ✓ Peut être porté comme doublure isolante sous un autre produit de gant non supporté.

>> Conformité

Ce modèle est conforme au **Règlement (UE) 2016/425 (**)** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Produit de **catégorie I**.

L'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production (**Module A**) prévu à l'annexe IV (**risques mineurs**).

(**) Annexe 1, Catégorie 1, a) : Agression mécanique superficielle.

e) : Conditions atmosphériques qui ne sont pas extrêmes.

Utilisation contre les intempéries dans des conditions qui ne sont pas extrêmes.

Télécharger la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>



Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety