

Protection longue durée dans un gant polyvalent et confortable

- Gant polyvalent jetable, idéal dans le cadre d'un large éventail d'applications industrielles
- Structure adhésive sur toute la surface de la paume, assurant une bonne préhension en milieu sec, humide et huileux
- Sans silicone pour une plus grande protection du produit
- Homologation pour la manipulation de produits chimiothérapeutiques



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Industrie chimique
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Sciences de la vie
- Transformation des aliments

Recommandé pour

- Assemblage et inspection de pièces
- Activités d'assemblage légères
- Manipulation de pistolets à peinture/colle et de vaporisateurs
- Manipulation de produits chimiques
- Nettoyage de sites et de machines
- Mélange et formulation de matières premières
- Réparation et maintenance d'équipements
- Manipulation d'outils
- Maintenance/Entretien
- Analyses de laboratoire
- Transfert de composants solides et liquides
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Transformation et manipulation d'aliments



Remarques

FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS PRODUIT

	93-143
Matériau	Nitrile
Couleur	Bleu
Conception du gant	Chlorée, Non poudrée, Sans silicone, Entièrement adhésivée
Manchette	Bord roulé
Normes de fabrication/de contrôle QMS	ISO 9001:2008
Conformité aux normes/réglementations	ASTM D6319, Catégorie III, EAC TP TC 019:2011, CE 1935/2004, CE 2002/72, CE 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 13485
Conditionnement	100 gants par boîte 10 boîtes par carton
Stockage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Besoins de l'utilisateur	Usages variés
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Propriétés antistatiques	Oui
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	<ul style="list-style-type: none"> Dibutyldithiocarbamate de zinc Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC) <p><i>Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.</i></p>

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	240 / 9.5		ASTM D3767, EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 374-2
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767, EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.12 / 4.7		ASTM D3767, EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance ultime à la traction (MPa)	22	14	ASTM D412
Allongement à la rupture (%)	500	400	ASTM D412
Force à la rupture (N)	6	6	EN 455-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	93143060	93143070	93143080	93143090	931430100

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Normes de performance et conformité réglementaire



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.