

GANTS ANTI-COUPURE

Les 

- Niveau maximum de protection contre les coupures (niveau D) et la perforation.
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Manipulation de pièces coupantes



DESCRIPTION

Tricot sans couture en HPPE + fibres minérales + Nylon + Spandex gris chiné de jauge 13.
Enduction de la paume en latex noir avec finition adhésivée.

Niveau maximum de protection contre les coupures (5/5 à la EN 388).
Grip exceptionnel même en milieu humide.
Durée de vie prolongée (résistance à l'abrasion niveau 4/4 à la EN 388).
Niveaux de résistance à la perforation, à l'abrasion & à la déchirure les plus élevés (4/4 à la EN 388).
Manipulations de pièces coupantes.
Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.
Sans couture évitant tous risques d'irritation.
Couleurs peu salissantes.

CONDITIONNEMENT

100 PAIRES / CARTON



DOMAINES D'APPLICATION

-  Assainissement
-  Construction
-  Maintenance
-  Travail du verre
-  Déchets et recyclage
-  Travail du métal

NORMES

CE Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/04/17/0475**.
Délivré par **CTC (0075)**



EN388:2016

A	B	C	D	E
3	5	4	4	D

EN420:2003+A1:2009