

Fiche de données du produit

MaxiCut® Oil™ 44-305

Couleur de l'enduit	Noir
Couleur de la doublure	Vert
Conception	Enduction ¾
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse avec prise antidérapante
Support	UHMPE-verre-nylon, polyester, élasthanne
Numéro de brevet	EP 1 608 808
Épaisseur de la paume	1.10 mm



Dimensions

Fourchette de taille	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
Longueur totale du gant (+/-10 mm)	220	230	240	245	250
Longueur du poignet (mm)	68	71	77	84	84
Largeur du poignet (mm)	74	80	84	88	88
Largeur de la paume (+/-3 mm)	100	105	108	112	117
Couleur du point overlock	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4341B
EN 407: 2004	TÜV Rheinland	X1XXXX



Fiche de données du produit

MaxiCut® Oil™ 44-305

Valeurs types de performance

EN 420 Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion	> 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance aux coupures	Indice > 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO	≥ 5 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Oui
REACH compliant	Oui
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifiés
Washable	40°
Sanitized®	Oui



Caractéristiques particulières

Sans silicone	Oui
---------------	-----



Fiche de données du produit

MaxiCut® Oil™ 44-305

Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Nombre de sacs plastiques par boîte	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 200

Poids

Fourchette de taille	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	66	72	76	80	86
Poids brut (kg)	5.75	6.2	6.5	6.76	7.2
Poids d'une boîte (kg)	1	1	1	1	1
Poids net (kg)	4.75	5.2	5.5	5.76	6.2

Date d'émission: 08.07.2019

