



PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 6608

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

Gant de protection souple et ajusté, en Guide HXFIBR™, une matière qui offre une protection révolutionnaire contre les coupures et une excellente sensibilité tactile. Le revêtement en nitrile du gant assure une bonne prise en main. Revers résistant aux chocs, doublure de jauge 13 et renforcement supplémentaire entre le pouce et l'index. Niveau F de protection contre les coupures, approuvé pour le niveau de chaleur de contact 1, conformité ESD et compatibilité alimentaire. Le poignet s'ajuste facilement grâce à un serrage velcro. Fonction tactile.

- ▶ Protection contre les coupures, niveau F
- ▶ Fibre HXFIBR™ jauge 13
- ▶ Niveau de chaleur de contact 1
- ▶ Renforcement de la jonction pouce-index
- ▶ Protection contre les impacts sur le dos de la main
- ▶ Fonction tactile
- ▶ Contact alimentaire
- ▶ Coupe ergonomique
- ▶ ESD



Durability Dexterity



EN 420:2003 +A1:2009



EN 388:2016
4X43FP



EN 407:2004
X1XXXX



SS IEC 61340-5-1

ANSI 138



APPLICATION:

Bâtiment, construction, routes | Pétro-Chimie | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Logistique et distribution | Fabrication et transformation des métaux | Machines et équipements | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien | Industries alimentaires, agricultur & pêche | Equipements électroniques et semi-conducteurs | Production et transport de gaz

PROTECTION CONTRE:

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratignures | Les risques d'échauffement | Les risques de Lacerations | les projections d'huiles

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Renforcement de la pince "pouce/index" | Protection contre les impacts | Renforcement au niveau de la paume | Niveau de protection contre les coupures F (ISO 13997) | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407)

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement près de la main | Ventilé | Serrage Velcro | Fonction écran tactile | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces et huileuses et graisseuses

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Exempt de DMF | Exempt de fibres de verre | Conforme avec la réglementation REACH | Agréé au contact alimentaire -> "tous types d'aliments" | ESD

COULEURS:

Gris foncé | Noir | Rouge

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Nitrile | Paume enduite | (Enduction) microalvéolée | Double enduction | TPR/TPU

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

HXFibr™ | Fibre métallique | Elasthanne | Nylon

GAUGE:

13

PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 6608

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223590122	GLOVE GUIDE 6608 6	6	60	Paire	Non
223590123	GLOVE GUIDE 6608 7	6	60	Paire	Non
223590124	GLOVE GUIDE 6608 8	6	60	Paire	Non
223590125	GLOVE GUIDE 6608 9	6	60	Paire	Non
223590126	GLOVE GUIDE 6608 10	6	60	Paire	Non
223590127	GLOVE GUIDE 6608 11	6	60	Paire	Non
223590128	GLOVE GUIDE 6608 12	6	60	Paire	Non