



TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7775



Pour en savoir plus

Gant amortisseurs de coups, entièrement doublé, 0,7-0,9 mm cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure, spandex, résistance à la coupure de niveau E, KEVLAR® fiber, Cat. II, protection des articulations, index renforcé, couleur à haute visibilité, imperméable, usage général

CARACTÉRISTIQUES

- Bon ajustement
- Flexible
- Très résistant
- Très confortable
- Bonne préhension

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Imperméable
- Couleur à haute visibilité
- Index renforcé
- Doigts pré-formés
- Amortisseur de coups



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Prévient des risques de: coupures, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec l'humidité, contact avec l'humidité

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques de coupures, espaces humides, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Travail d'exploitation de machines, travail de construction

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Oil, gas, petrochemical

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection contre les coupures, Amortisseur de chocs

CATÉGORIE Cat. II

COLLECTION Dynamic Strength

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure

MATÉRIAU DESSUS Spandex

DOUBLURE Entièrement doublé

MATÉRIAU DE DOUBLURE KEVLAR® fiber

LONGUEUR 240-285 mm

DEXTÉRITÉ 2

COLORIS Noir, Jaune

PAIRES PAR : LOT/CARTON 3/36

CONDITIONNEMENT Fil

MÉTHODE DE FERMETURE Bande auto-agrippante

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupure de niveau E

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 31.302 N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Para-aramide

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERMÉDIAIRE TPU

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Polyester

CONFORMITÉ



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Information/UIS



EN 388:2016 2X42EP

EN 420:2003 +A1:2009

EN 511 cl. 4.3 Water penetration (ISO 15383): Pass



CARACTÉRISTIQUES



Protection contre les coupures



Coupe-vent



Imperméable

| POINTURE | RÉF.    | EAN           |
|----------|---------|---------------|
| 7        | 7775-7  | 7340118383385 |
| 8        | 7775-8  | 7340118344867 |
| 9        | 7775-9  | 7340118344959 |
| 10       | 7775-10 | 7340118345048 |
| 11       | 7775-11 | 7340118345130 |
| 12       | 7775-12 | 7340118345222 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com