



**TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7776**



Pour en savoir plus

Gant amortisseurs de coups, entièrement doublé, 0,7-0,9 mm cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure, structuré, spandex, résistance à la coupure de niveau D, technologie CRF®, polaire, Cat. II, protection des articulations, index renforcé, couleur à haute visibilité, imperméable, usage général

**CARACTÉRISTIQUES**

- Niveau de protection de haute qualité
- Résistant
- Excellent ajustement
- Flexible

**CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES**

- Imperméable
- Couleur à haute visibilité
- Index renforcé
- Doigts pré-formés
- Amortisseur de coups



**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

Prévient des risques de: coupures, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière, contact avec l'humidité, contact avec l'humidité, contact avec le froid

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

Environnements à risques de coupures, environnements sombres, espaces froids, environnements mouillés, environnements exigeants

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

Travail d'exploitation de machines, travail de construction

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

Oil, gas, petrochemical

**TYPE DE TRAVAUX**

Manutention moyenne

**SPÉCIFICATIONS**

TYPE Protection contre le froid, Protection contre les coupures, Amortisseur de chocs

CATÉGORIE Cat. II

COLLECTION Dynamic Strength

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure

MATÉRIAU DESSUS Spandex

DOUBLURE Entièrement doublé

MATÉRIAU DE DOUBLURE Technologie CRF®, Polaire, HPPE

LONGUEUR 235-285 mm

DEXTÉRITÉ 1

DESIGN ADHÉRENCE Structuré

COLORIS Noir, Jaune

PAIRES PAR : LOT/CARTON 3/36

CONDITIONNEMENT Fil

MÉTHODE DE FERMETURE Bande auto-agrippante

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupure de niveau D

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 16,8N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyester


SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERMÉDIAIRE TPU, HPPE (High performance polyethylene)

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Polyester

**CONFORMITÉ**



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



**CARACTÉRISTIQUES**



POINTURE	RÉF.	EAN
7	7776-7	7340118383569
8	7776-8	7340118345345
9	7776-9	7340118345437
10	7776-10	7340118345529
11	7776-11	7340118345611
12	7776-12	7340118345703

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com