TEGERA®

TEGERA® 779

Gant synthétique, mousse nitrile, paume enduite, motif d'adhérence en mousse, jauge 18, nylon, Cat. II, noir, bleu, extrêmement fin, sans latex, sans silicone, dos de la main perméable à l'air, paume imperméable à l'eau et à l'huile, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES

Excellente sensibilité du bout des doigts, extra flexible, excellent ajustement, très respirant

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Gants de travail de précision**

CATÉGORIE **Cat. II**

GAMME DE TAILLES (UE) **6,7,8,9,10,11,12**

ENDUCTION **Paume enduite**

MATÉRIAU D'ENDUCTION **Mousse nitrile**

MATÉRIAU DE LA DOUBLURE **Jauge 18, Nylon**

DEXTÉRITÉ **5**

MOTIF D'ADHÉRENCE **Motif d'adhérence en mousse**

GAMME DE LONGUEURS **210-280 mm**

COULEUR **Noir, Bleu**

UNITÉS PAR LOT/CARTON **6/ 120 Paires**

QUANTITÉ PAR PAQUET **6**

AFFICHAGE **Conditionnement en vrac**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR **Nitrile**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE **Nylon**

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SE 14-214 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

ORIGINAL dermatest EXCELLENT 04 2019 dermatest-guarantee.de

POINTURE	RÉF.	CODE EAN
6	779-6	7340118366562
7	779-7	7340118366654
8	779-8	7340118366746
9	779-9	7340118366838
10	779-10	7340118366920
11	779-11	7340118367019
12	779-12	7340118367101

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA®

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
4121X

TEGERA® 779

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Dos de la main perméable à l'air, paume imperméable à l'eau et à l'huile, extrêmement fin

PRÉVIENT DES RISQUES DE
Blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, contact avec la poussière, assèchement

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Espaces secs, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Assemblage de précision

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Machinery and equipment, MRO, automotive, utilities, facilities

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2022-01-17

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 779

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X

EXAMEN UE DE TYPE

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

CONFIANCE TEXTILE Testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100

EN 388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
a) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	4	(4)
b) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1	(5)
c) Résistance à la déchirure (Newton)	2	(4)
d) Résistance à la perforation (Newton)	1	(4)
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection/Niveau de performance	1	2	3	4	5
a) Resistance to wear (No. of revolutions)	100	500	2 000	8 000	
b) Resistance to cutting (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Tear resistance (N)	10	25	50	75	
d) Puncturing resistance (N)	20	60	100	150	

Niveau de protection/Niveau de performance	A	B	C	D	E	F
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Niveau de protection/Niveau de performance	P
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EU 2016/425

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2022-01-17

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com