



TEGERA® 8160

Gant de protection chimique, 0,5* mm (*chem-layer) latex, entièrement enduit, double-enduction, interlock, motif d'adhérence en mousse, Cat. III, bleu, imperméable, usage général

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection de haute qualité, flexible, bonne préhension, confortable, chaud

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT Gants résistants à l'eau

CATÉGORIE Cat. III

GAMME DE TAILLES (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11

MATÉRIAU DE SUPPORT Interlock

ENDUCTION Entièrement enduit, double-enduction

MATÉRIAU D'ENDUCTION Latex

ÉPAISSEUR 0,5* mm (*chem-layer)

MOTIF D'ADHÉRENCE Motif d'adhérence en mousse

GAMME DE LONGUEURS 300 mm

COULEUR Bleu

PAIRES PAR PAQUET/CARTON 12/120

AFFICHAGE Conditionnement en vrac SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Latex naturel

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Coton

TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN/BIOCIDE Zinc de pyrithione (numéro CAS 13463-41-7)

TAILLE	RÉF.	CODE EAN
7	8160-7	7392626007543
8	8160-8	7392626007550
9	8160-9	7392626007567
10	8160-10	7392626007574
11	8160-11	7392626007581
6	8160-6	7392626008038

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA® 8160

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Contact avec la poussière, contact avec l'humidité, contact avec l'humidité

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces froids, espaces chauds, environnements mouillés, espaces humides, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Travaux agricoles, bâtiment Travaux Publics, travail de technologie chimique, travail avec des produits chimiques, nettoyage, travail sur béton, travaux d'assainissement, pêche, travail dans l'industrie piscicole, travail dans l'industrie du verre, travail maritime, travail de peinture au pistolet, peinture, travail dans l'industrie papetière, pétrochimie, travail de nettoyage

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Agriculture, building and construction

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 3131X  EN 407:2004 X2XXXX

 EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT  EN ISO 374-5:2016  LATEX



Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-12-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-12-23

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com