

50-6111

Gant de poids moyen d'une résistance aux coupures de niveau **F** avec enduction PU sur la paume et avec renfort du pouce

Calibre	10 gg
Couleur	Doublure noire/enduction grise
Style de poignet	Poignet tricot
Longueur	220-270 mm
Tailles	6/XS - 11/2XL
Conditionnement	12 paires/enveloppe en polyéthylène 120 paires/carton




Caractéristiques et avantages

- Technologie de résistance aux coupure Rhino Yarn®
- Résistance aux coupures de niveau F conformément à la norme EN388:2016+A1:2018
- EN407:2020 Résistance à la chaleur par contact de niveau 1
- Renfort noir de l'articulation du pouce pour une résilience accrue
- Enduction PU sur la paume pour une bonne préhension des objets secs ou légèrement huileux



Performance



Code Couleurs

Tailles	6 XS	7 S	8 M	9 L	10 XL	11 2XL
Code Couleur Poignet	Jaune	bleu	vert	rouge	noir	marron

tilsatec.com/products/medium-weight-cut-level-e-pu-coated-glove-with-thumb-reinforcement-50-6111

Applications / Secteurs d'activité

- Assemblage
- Automobile
- Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- Transports
- Manufacture
- Bâtiment



Fabriqué avec notre technologie Tilsatec Rhino Yarn®. Notre fibre est produite au Royaume-Uni et développée par notre équipe de spécialistes pour offrir un confort et des performances optimales.