Alto 260

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- **Matière** Latex naturel
- **Longueur (cm)** 32
- **Epaisseur (mm)** 0.8
- **Poignet** Manchette droite
- **Couleur** Noir
- **Finition intérieure** Flockée
- **Finition extérieure** Relief antidérapant, chlorinée
- **Taille / EAN** 7 8 9 10 11
- **Conditionnement** 1 paire/sachet - 10 paires/sachet - 50 paires/carton

RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 3

CE 0334

	Type A	
Dexterité EN 420 : 5/5	AKLMPT	2120X

Légendes

EN 388 — DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)

- 1ère : Résistance à l'abrasion
- 2ème : Résistance à la coupure
- 3ème : Résistance au déchirement
- 4ème : Résistance à la perforation
- 5ème : Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 6ème : Protection contre les chocs

EN 407 — DANGERS THERMIQUES Chaleur et feu

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

- 1ère : Comportement au feu
- 2ème : Résistance à la chaleur de contact
- 3ème : Résistance à la chaleur convective
- 4ème : Résistance à la chaleur radiante
- 5ème : Résistance aux petites projections de métal en fusion
- 6ème : Résistance aux grosses projections de métal en fusion

DANGERS CHIMIQUES

EN ISO 374-1 Type A — U V W X Y Z

EN ISO 374-1 Type B — X Y Z

EN ISO 374-1 Type C

A	Méthanol	**J**	n-Heptane
B	Acétone	**K**	Soude caustique 40%
C	Acétonitrile	**L**	Acide sulfurique 96%
D	Dichlorométhane	**M**	Acide nitrique 65%
E	Carbone disulfure	**N**	Acide Acétique 99%
F	Toluène	**O**	Ammoniaque 25%
G	Diéthylamine	**P**	Peroxyde d'hydrogène 30%
H	Tétrahydrofurane	**S**	Acide fluorhydrique 40%
I	Acétate d'éthyle	**T**	Formaldéhyde 37%

EN 421 — CONTAMINATION RADIOACTIVE

MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5 — **Protection contre bactéries et champignons**

EN ISO 374-5 — **Protection contre bactéries, champignons, et virus**

VIRUS

EN 511 — DANGERS DU FROID

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0 ou 1

- 1ère : Résistance au froid convectif
- 2ème : Résistance au froid de contact
- 3ème : Perméabilité à l'eau

Pour plus de détails : **www.mapa-pro.com**

MAPA SAS - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

Alto 260

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Bonne protection contre les produits chimiques
- Confortable et respirant grâce à son flockage en cotton.
- Bonne préhension des objets glissants grâce à son relief antidérapant.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Autres industries

- Entretien en milieu humide

Aéronautique

- Travail des matériaux composites (résines)

Industrie chimique

- Travail de résine
- Fabrication de résines et d'adhésifs
- Travaux de manutention courante

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais "CE" de type.L'usage du gant est déconseillé aux sujets sensibilisés au latex naturel, aux thiurames, dithiocarbamates et thiazoles.Porter les gants sur des mains sèches et propres.Ne pas utiliser les gants en contact avec un produit chimique pour une durée supérieure au temps de perméation mesuré. Se référer au site internet www.mapa-pro.com ou contacter le Service Technique Client - Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) pour connaître ce temps de perméation. Utiliser deux paires alternativement lors de contact de longue durée avec un solvant.En utilisation avec un liquide dangereux, retourner le bord de manchette afin d'éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.

Conditions de stockage

- Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et éloignés de sources de chaleur ou d'installations électriques.

Conditions de lavage

- Avant de retirer les gants, les nettoyer selon la procédure suivante :Utilisation avec des solvants (alcool, etc.) : essuyer avec un chiffon secUtilisation avec des détergents, acides ou produits alcalins : rincer abondamment à l'eau courante puis essuyer avec un chiffon secAttention : l'utilisation des gants ainsi que tout procédé de nettoyage qui ne sont pas spécifiquement recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.

Conditions de séchage

- Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas dangereux selon la Directive 1999/45/CE du Parlement Européen et du Conseil.Ce produit ne contient pas de substances préoccupantes selon le réglement 1907/2006 du Parlement Européen et Conseil (REACH).

- **Attestations CE de type :** 0075/014/162/08/18/1672
- **Délivré par l'organisme agréé nr :** 0075 - C.T.C. 4 rue Herman Frenkel-69367 LYON cedex 07-France
- **Certificat de conformité du système d'assurance qualité :** 0334 Asqual 14 rue des Reculettes - 75013 Paris -France