

# DR1HPA

CUIR PLEINE FLEUR DE BOVIN  
HYDROFUGE



POIGNET TRICOT  
AVEC PROTÈGE-ARTÈRE

## GAMME GANTS CUIR DRIVER HYDROFUGE

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| CUIR          | PLEINE FLEUR DE BOVIN<br>HYDROFUGE    |
| MANCHETTE     | POIGNET TRICOT<br>AVEC PROTÈGE-ARTÈRE |
| TAILLES VRAC  | 6 7 8 9 10 11 12                      |
| TAILLES CARTE | 8 9 10 11                             |
| LONGUEUR      | 22 à 27 cm, selon la taille           |



Sachet : 10 paires  
Carton vrac : 100 paires  
Carton carte : 40 paires



L'ensemble de nos sachets sont recyclés et recyclables. Nos cartons et cartonnets sont issus de la filière FSC.

EXISTE SUR CARTE : PRO HYDRO

EN 388 : 2016  
+A1: 2018



2122X

EN 407 : 2020



X1XXXX

## SECTEURS D'ACTIVITÉ

Milieus industriels, BTP et collectivités

## UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Ces gants sont préconisés pour la manipulation de pièces sèches ou humides



Version : 2025-08-21  
Page : 1/2

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682

NT PRO SAS

5b rue des Cigognes, F-68590 RORSCHWIHR

Mail: sales@nt-pro.com



www.nt-pro.com

Tél. : +33 (0)3 89 73 50 63



# DR1HPA

## CRITÈRES DE PERFORMANCE & INFORMATIONS LÉGALES

### RISQUES INTERMÉDIAIRES – CAT II

LABO : CTC 0075

AET N° 0075/2759/162/01/25/0041

EN 388 : 2016+A1 : 2018

EN ISO 21420 : 2020

### EN 388 : 2016+A1 : 2018

|               |     |
|---------------|-----|
| ABRASION :    | 2/4 |
| COUPURE :     | 1/5 |
| DÉCHIRURE :   | 2/4 |
| PERFORATION : | 2/4 |
| ISO 13997 :   | X/F |

### EN 407

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| PROPAGATION DE FLAMME :                                 | X/4 |
| RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT :                    | 1/4 |
| RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE :                    | X/4 |
| RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE :                      | X/4 |
| PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL FONDU :                    | X/4 |
| RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION : | X/4 |

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants sont en bon état (sans défauts, trous, déchirures ou usures anormales),
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de tester les gants avant de les utiliser, car les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais CE de type.

### INNOCUITÉ, CONFORT

- Dextérité niveau 5,
- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur (dans des conditions standards d'utilisations).

### STOCKAGE ET ENTRETIEN

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière,
- Pas d'entretien particulier,
- L'élimination de ces gants doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

## NOS TECHNOLOGIES EXCLUSIVES

### NORMES

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site : [www.nt-pro.com](http://www.nt-pro.com).



Version : 2025-08-21  
Page : 2/2

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682

**NT PRO SAS**

5b rue des Cigognes, F-68590 RORSCHWIHR

Mail: [sales@nt-pro.com](mailto:sales@nt-pro.com)



[www.nt-pro.com](http://www.nt-pro.com)

Tél. : +33 (0)3 89 73 50 63

