Risques Intermédiaires - Cat II labo : LEITAT 0162 EN420 / 03 + A1 - EN388 2016 + A1 / 2018 - EN ISO 21420 / 2020





EN 388:2016



PRO SAW PRO SAW 30 Tailles 6 à 11

Sachets: 10 paires Carton: 100 paires Longueur 27cm (T10)





Abrasion: 4/4 Coupure: X/5 Déchirure: 4/4 Perforation: 2/4 ISO13997: F/F TDM F 38,8N

SOFT/NOX®









Précautions d'emploi :

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
 Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants,
 les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.
 Utilisations recommandées :
- Ce gant est destiné à la manipulation de pièces coupantes sèches.
- Milieux industriels, BTP et collectivités

Innocuité.confort:

- Dextérité niveau 5
- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés Pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur (dans des conditions standards d'utilisations)

Stockage et entretien :

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière
- Pas d'entretien particulier
- L'élimination de ce gant doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

NT PRO SAS

5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR Bureau : + 33 (0)3 89 73 50 63 www.nt-pro.com – Mail: contact@nt-pro.com

Siret: 815378682 00018 - N°TVA Intracommunautaire: FR 49 815378682