



Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/12/20/2928 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

# SKINFIT®SD

## GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU B



	<b>EN388:2016</b>
<b>Niveaux :</b>	
Résistance à l'abrasion :	●●●●●
Résistance à la coupure par tranchage :	●●●○○
Résistance à la déchirure :	●●●●●
Résistance à la perforation :	●●○○○
Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :	<b>B</b>
	Caractéristique EN16350
Résistance électrique verticale EN1149-2 :	1.5x10 <sup>5</sup> Ohms
Tailles	Conditionnements
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	Sachet de 10 - Carton de 200



EPI de catégorie 2

Gant tricoté ultra léger sans couture, jauge 18, en filament 100% polyéthylène haute densité avec insertion d'élasthanne et filament carbone. Enduction CLEAN PU coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

### LES + PRODUITS

-  **DEXTERITE**
-  **RESISTANCE**
-  **CONFORT**

### SECTEURS CONCERNES

 Tous secteurs



**LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE**  
 Parc d'activités Barrois  
 250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT - France  
 E-mail : lebon@lebonprotection.com  
 TEL : +33 (0)3 27 90 91 13  
 FAX : +33 (0)3 27 86 68 82  
[www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
 Système de management certifié

**LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L**  
 Immeuble Laccolith  
 20, rue Eugène Ruppert  
 L-2453 Luxembourg  
 E-mail : lebon-international@lebonprotection.com  
 TEL : +352 26 49 36 07  
 FAX : +352 26 49 35 35  
[www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)