



Gant synthétique, nitrile, enduit aux 3/4, finition lisse, coton, Cat. II, paume imperméable à l'eau et à l'huile, pour le travail d'assemblage

TEGERA® 723A



Pour en savoir plus

Gant synthétique, nitrile, enduit aux 3/4, finition lisse, coton, Cat. II, paume imperméable à l'eau et à l'huile, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES

- Flexible
- Léger

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Paume et phalanges imperméables à l'eau et à l'huile

PRÉVIENT DES RISQUES DE

blessures abrasives, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière, contact avec l'humidité, contact avec les huiles, contact avec les huiles et les graisses

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements mouillés, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assemblage, bâtiment travaux publics, travail d'installation, travail de construction, travail de préparation des sols, travail sur béton, travail d'ingénierie, transports, conducteur d'engins, travail minier, travail dans l'industrie du bois, travaux forestiers

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

agriculture, mining, automotive, transportation, utilities, building and construction

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Coton

LONGUEUR 230-280 mm

DESIGN ADHÉRENCE Finition lisse

COLORIS Bleu, Blanc

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

DIPPING Enduit aux 3/4

MATÉRIAU D'ENDUCTION Nitrile

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Coton

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nitrile



EN ISO 21420:2020



POINTURE	RÉF.	EAN
7	723A-7	7340118349473
8	723A-8	7340118349565
9	723A-9	7340118349657
10	723A-10	7340118349749
11	723A-11	7340118349831

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com