## coverguard

# FICHE TECHNIQUE EUROSTRONG 260

Réf. MO260

#### Manutention générale et lourde





Textile/Cuir



## Les +

Qualité supérieure Manchette de sécurité Protège-artère Confort Durée de vie prolongée

#### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

 Réf.
 Taille
 Sachet
 Carton

 260
 10
 10
 100

#### CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

#### **DESCRIPTION**

Gant docker en fleur de vachette supérieure beige, épaisseur : 1,2mm, Paume doublée coton, dos et manchette en toile verte, Manchette de sécurité 8cm

#### **SECTEURS**

Exploitation minière

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et logistique

#### **EXEMPLES D'APPLICATIONS**

Manutention lourde, bois et menuiserie, maçonnerie

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur Vert
Couleur 2 Ecru

Forme Gant
Environnement Milieu sec
Type de gant coupé et cousu

Matériau du support Fleur de vachette et toile coton

Construction du gant Matériau de la paume Cuir Type de cuir paume Vachette Finition cuir paume Matériau du dos Docker Cuir Vachette fleur coton

Type de tissu dos Toile de coton

Emplacement du renfortDosMatériau du renfortCuir/croûteMatériau de la doublureCoton

Poignet Manchette de sécurité / protège artère

coupe droite

#### NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/12314-01/E00-00

Délivrée par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

( (

EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016

Protection contre les risques mécaniques

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 17/02/2021