



TEGERA® 70



Pour en savoir plus

MANCHETTE AVEC RÉSISTANCE À LA COUPURE, NIVEAU B.

Manchette de protection anticoupure, avec résistance à la coupure de niveau B. Tricot jauge 13, avec technologie CRF®, polyester, spandex et fil de fibre de basalte. Pour un usage général et approuvée pour la manipulation de denrées alimentaires. Système de fixation unique sur la main pour un bon ajustement et un enfilage et retrait des gants facilités. À utiliser avec un gant approprié pour une protection complète.

CARACTÉRISTIQUES

- Respirant
- Confortable
- Flexible

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires



PRÉVIENT DES RISQUES DE

coups, blessures abrasives, égratignures/lacérations
PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
 environnements à risques de coupures

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assemblage, contrôle qualité & inspection, travail
 d'exploitation de machines, bâtiment travaux publics,
 travail d'installation, travail d'ingénierie, travail en
 entrepôt, travail du métal

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

metal fabrication, machinery and equipment, mro,
 automotive, transportation, building and construction,
 logistics

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Manchettes contre les coupures

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 13, Fibres de basalte,
 Technologie CRF®, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex

LONGUEUR 420-490 mm

DEXTÉRITÉ

COLORIS Noir

PIÈCES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

MÉTHODE DE FERMETURE Serrage poignet élastique

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance
 à la coupure de niveau B

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 11.7
 N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR HPPE (High
 performance polyethylene), Polyester, Fibres de basalte,
 Nylon, Elasthanne

CONFORMITÉ




TP TC 019:2011



EN 420:2003
 +A1:2009



CARACTÉRISTIQUES



POINTURE	RÉF.	EAN
7	70-7	7340118407494
8	70-8	7340118341248
9	70-9	7340118341231
10	70-10	7340118341255

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com