

Référence

BOA PUNCH F

Déclaration UE disponible sur guyard-sa.fr

Gant Polyamide/Spandex



Risques intermédiaires – Cat. II

EN 420 / 03 + A1 / 09 – EN 388 / 2016 – EN 511 / 06 – EN ISO 13997 – EN 511/2006

Attestation délivrée par LEITAT n°0162

EN388	ABRASION	CUTTING	EN13594	ANSI		
	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4 5				
4X43FP	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4		CUT		
ISO 13997						
	A B C D E F					

Caractéristiques :

- Tricot polyéthylène haute densité, polyamide & Spandex, jauge 15.
- Enduction nitrile sur la paume de coloris noir, dos aéré muni de renforts PVC, métacarpes & phalanges.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Tailles disponibles : 8 à 12

Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 60 paires.

Précautions d'emploi :

- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.

Limites de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

Niveaux des performances :

- Abrasion : 4 / 4
- Coupure : X / F
- Déchirure : 4 / 4
- Perforation : 3 / 4
- Coupure EN ISO 13997 : F/F

Utilisations recommandées :

- Manipulation de pièces légèrement coupantes sèches ou légèrement grasses, avec possibilité de heurts. Industrie, mécanique, ...

Innocuité, confort & dextérité :

- Dextérité, niveau 5.
- Cet EPI ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

Entretien et stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé.
- Il est conseillé de stocker les gants dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

GUYARD SAS

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40

SASU au capital de 1 150 000 € - R.C.S. CHATEAUROUX - N° Siret : 341 274 876 00026