Référence

BOA LAT F

Déclaration UE 2016 / 425 disponible sur guyard-sa.fr

Gant HPPE, fil inox enduction mousse de latex

3 X 4 3 F

X 1 X X X X

TDM 13997/F : 35.6N

Risques intermédiaires – Cat. II

EN 420 / 03 + A1 / 09 – EN 388 / 2016 – EN 407 / 2004 - EN ISO 13997

Déclaration délivrée par ZVD (n°1493)

Caractéristiques :

- Gant HPPE, fil inox, Enduction paume et bouts des doigts en mousse de latex.
- Jauge 13
- Gant tactile
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Tailles disponibles : 5 à 12.

Précautions d'emploi :

- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.

Limites de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température > 100°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

Niveaux des performances :

- Abrasion : 3 / 4
- Coupure EN 388 / 2016 : X / 5
- Déchirure : 4 / 4
- Perforation : 3 / 4
- Coupure EN ISO 13997 : F / F
- Comportement eu feu : X / 4
- Chaleur de contact : 1 / 4
- Chaleur convective : X /4
- Chaleur radiante : X / 4
- Petite Projection métal liquide X / 4
- Grosse Projection métal liquide X / 4

Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

Utilisations recommandées :

- Manipulation de pièces coupantes.
- Industrie, mécanique, tôlerie, manipulation de verre …

Innocuité, confort & dextérité :

- Dextérité, niveau 5.
- Cet EPI ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

Entretien et stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé.
- Il est conseillé de stocker les gants dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

GUYARD SAS
Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France
Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40
SAS au capital de 1 150 000 € - R.C.S. CHATEAUROUX - N° Siret : 341 274 876 00026