



## TEGERA® 441



Pour en savoir plus

Gant anti-coupures, nitrile, mousse nitrile, enduit aux 3/4, double-enduction, finition sablée, résistance à la coupure de niveau B, jauge 13, technologie CRF®, nylon, spandex, Cat. II, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, sans DMF (DMFa), paume résistante à l'huile et à la graisse, usage général

### CARACTÉRISTIQUES

- Résistant
- Bonne adhérence en milieu huileux

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C



 **CRF®**

**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

coupures, égratignures/lacérations, contact avec l'humidité, contact avec les huiles

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

environnements à risques de coupures, espaces huileux et graisseux, environnements exigeants

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

travail d'exploitation de machines, bâtiment travaux publics, travail du métal

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

agriculture, mining, metal fabrication, machinery and equipment, mro, building and construction

**TYPE DE TRAVAUX**

Manutention moyenne

**SPÉCIFICATIONS**

**TYPE** Protection contre les coupures, Protection chaleur et feu

**CATÉGORIE** Cat. II

**MATÉRIAU DE DOUBLURE** Nylon, Technologie CRF®, Spandex, Jauge 13

**DESIGN ADHÉRENCE** Finition sablée

**COLORIS** Gris, Noir

**PAIRES PAR : LOT/CARTON** 6/60

**CONDITIONNEMENT** Conditionnement en vrac

**ENDUCTION** Enduit aux 3/4

**MATÉRIAU D'ENDUCTION** Nitrile, Mousse nitrile

**TYPE DE POIGNET** Manchette tricotée

**MATÉRIAU DU POIGNET** Textile

**RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13977)** Résistance à la coupure de niveau B

**SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR** HPPE, Nylon, Elasthanne

**SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE** Nitrile



EN 420:2003  
+A1:2009



EN 388:2016  
4X43B

EN 407:2004  
XIXXXX



POINTURE	RÉF.	EAN
6	441-6	7340118356709
7	441-7	7340118356792
8	441-8	7340118356884
9	441-9	7340118356976
10	441-10	7340118357065
11	441-11	7340118357157

# ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | [info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com) | [order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)