



Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/05/20/1483 EXT 01/05/20 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

DEXITOUCH/DUAL

MANIPULATION FINE



EPI de catégorie 2

 EN388:2016	
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :	Niveaux : ●●●●● ●○○○○ ●●●○○ ●○○○○ A
 EN407	
Comportement au feu : Chaleur de contact : Chaleur convective : Chaleur radiante : Petites projections de métal liquide : Grosses projections de métal liquide :	Niveaux : X ●○○○○ X X X X
Tailles	Conditionnements
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11	Sachet de 12 - Carton de 120

Gant 100% polyamide texturé coloris noir, tricoté jauge 15 sans couture avec élasthanne. Enduction Bi-polymère BFR Technology et picots coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS

-  **GRIP**
-  **CONFORT**
-  **DEXTERITE**

SECTEURS CONCERNES

 Tous secteurs



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
 Parc d'activités Barrois
 250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT - France
 E-mail : lebon@lebonprotection.com
 TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
 FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
 Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
 Immeuble Laccolith
 20, rue Eugène Ruppert
 L-2453 Luxembourg
 E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com