

53 7121

Nouveau Gant léger anti-coupure niveau F- Enduction mousse nitrile sablé avec renfort pouce index

Code	53-7121
Description	Gant de niveau F avec enduction mousse de nitrile sable avec renfort pouce/index
Jauge	13gg
Couleur	Doublure noire/enduction noire
Style de poignet	Poignet tricot
Longueur	220 à 270 mm
Tailles	6/XS à 11/2XL
Conditionnement	12 paires/sac en polyéthylène 120 paires/boîte



Caractéristiques et avantages

- Technologie de résistance aux coupures Rhino Yarn™
- Ultra-haute résistance aux coupures de niveau F
- Protection contre la chaleur de contact EN407 de niveau 1
- Renfort pouce-index pour une résistance accrue pour les travaux lourds
- Haute résistance à l'abrasion et excellente durabilité
- Respirabilité à 360°
- Couleur foncée cachant les salissures, prolongeant la durée du produit
- Niveaux indétectables de DMF




Code Couleurs

Tailles	6 XS	7 S	8 M	9 L	10 XL	11 2XL
Code Couleur Poignet						

tilsatec.com/fr/products/lightweight-cut-level-f-foam-nitrile-coated-glove-thumb-reinforcement-53-7121

Performances

EN388: 2016



4 X 4 2 F

EN407: 2020



X 1 X X X X



Applications / Secteurs d'activité

- Fabrication de métaux/estampage
- Fabrication de verre et montage vitrage
- Transports
- Production industrielle
- Bâtiment
- Manutention/recyclage des déchets



Fabriqué avec notre technologie Tilsatec Rhino Yarn™. Notre fibre est produite au Royaume-Uni et développée par notre équipe de spécialistes pour offrir un confort et des performances optimales.