

**GUIDE** 



## PROTECTION SPÉCIALE

# GUIDE 4505

EXPOSITION AUX IMPACTS | ANSI

Gant double enduction PVC étanche aux liquides, doublure polaire acrylique. Conçu pour le travail dans le froid et l'humidité dans des conditions difficiles. Equipé d'une protection contre les chocs sur le dos de la main, conception ergonomique. Approuvé pour le niveau de chaleur de contact 2. Protection contre les coupures, niveau D.

- ▶ Protection Impacts sur le dos de la main
- ▶ Protection contre les coupures, niveau D
- ▶ Niveau de chaleur de contact 2
- ▶ Doublure en polaire acrylique
- ▶ Étanchéité aux liquides



 CE CATEGORY 2

 EN 420:2003

 EN 388:2016  
4X42DP

 EN 511:2006  
121

 EN 407:2004  
X2XXXX

ANSI 138

### APPLICATION:

Péto-Chimie | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Machines et équipements | Gestion des déchets

### PROTECTION CONTRE:

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratignures | Risques de contamination croisée | Les risques de Lacérations | les projections d'huiles

### CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Protection contre les impacts | Protection de toute la main | Niveau de protection contre les coupures D (ISO 13997) | Protection contre le froid de contact (EN511) | Protection contre le froid convectif (EN511) | Protection contre l'immersion dans l'eau froide (EN511) | Protection contre la chaleur de contact 2 (250°C, EN 407)

### CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement régulier | Pré-formé | Étanche | Résistant aux huiles | Manchette droite | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces et huileuses et graisseuses | Adhérence optimale surfaces graisseuses

### CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Exempt de caoutchouc naturel | Exempt de phtalates | Conforme avec la réglementation REACH

### COULEURS:

Gris foncé | Noir

### MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

PVC/Vinyle | Enduction totale de la main | Finition lisse

### MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Polyester | Fibre de verre | Elasthane | Nylon | Totalement doublé

### GAUGE:

13

**PROTECTION SPÉCIALE**

# **GUIDE 4505**

EXPOSITION AUX IMPACTS | ANSI

<b>ART.NO</b>	<b>LA DESCRIPTION</b>	<b>PAQUET</b>	<b>CARTON</b>	<b>UNITÉ</b>	<b>DISPONIBLE EN PAIRE / PC</b>
223590283	<b>GLOVE GUIDE 4505 7</b>	3	60	Paire	Non
223590284	<b>GLOVE GUIDE 4505 8</b>	3	60	Paire	Non
223590285	<b>GLOVE GUIDE 4505 9</b>	3	60	Paire	Non
223590286	<b>GLOVE GUIDE 4505 10</b>	3	60	Paire	Non
223590287	<b>GLOVE GUIDE 4505 11</b>	3	60	Paire	Non