



Notre gant standard
pour la protection ESD.
Souple, lisse et ultra
respirant. Paume enduite
de PU.

TEGERA® 802



Pour en savoir plus

Notre gant standard pour la protection ESD. Souple, lisse et ultra respirant. Fibre, jauge 13, pour un confort assuré tout au long de la journée. Paume enduite de PU pour une préhension optimale. Fabriqué à partir de matériaux flexibles pour assurer la dextérité et la sensibilité du bout des doigts.

CARACTÉRISTIQUES	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
• Respirant • Léger • Bonne sensibilité du bout des doigts • Flexible	• ESD • Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD) • Antistatique/ATEX

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

espaces secs, espaces propres

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assemblage, travail dans l'électronique, contrôle qualité & inspection, travail d'installation

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

life science and electronics, automotive

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail de précision

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 13, Carbone, Polyester

LONGUEUR 205- 270 mm

DESIGN ADHÉRENCE Finition lisse

COLORIS Gris, Blanc

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac


ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION PU


TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polyester, Fibre de carbone

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyuréthane



EN ISO 21420:2020



POINTURE	RÉF.	EAN
5	802-5	7340118397665
6	802-6	7340118393643
7	802-7	7340118393735
8	802-8	7340118393827
9	802-9	7340118393919
10	802-10	7340118394008
11	802-11	7340118394091
12	802-12	7340118394183

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com