RIG DOG™ TRICOTÉ & ENDUIT

Gants de protection contre les chocs économiques en maille tricot et enduction nitrile avec protection contre les coupures ISO D.

Rig Dog™ Knit Grip Plus

Rig Dog™ Knit Water Resistant

Rig Dog™ Knit Cold Protect

Nous le savons bien : votre priorité numéro un est de vous assurer de la sécurité de vos collaborateurs. Les trois modèles de gants Rig Dog™ Tricoté & Enduit offrent une protection optimale, ainsi qu'une adhérence et une dextérité améliorées dont votre équipe a besoin dans les secteurs miniers, de la construction, du pétrole et du gaz, et de la logistique.

Mais les gants Rig Dog™ ne sont pas seulement synonymes de sécurité. Les gants Rig Dog™ Tricoté & Enduit permettent aussi de réduire les coûts d'acquisition. Leur maille tricot sans couture offre une meilleure dextérité pour manipuler les petites pièces. Les gants sont confortables à porter pendant les longues périodes de travail dans les environnements difficiles.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

La structure surélevée du poing améliore la fonction d'absorption d'énergie sur le revers de la main, pour une meilleure protection contre les chocs au niveau des doigts et articulations.

Protection supérieure du bout des doigts pour une résistance élevée aux coups de marteau sur les doigts.

Conception en tricot et enduction nitrile pour garantir une résistance aux coupures de niveau D (ISO).

Finition sablonneuse en nitrile sur revêtement plat pour une adhérence extrême en présence d'hydrocarbures et une résistance à l'abrasion de niveau 4.

Version avec écran hydrofuge offrant confort et protection pour les applications humides.

Version avec doublure polaire, pour plus de protection et de confort dans les environnements froids.

Honeywell

COMPOSITION

Elément	Rig Dog™ Knit Grip Plus	Rig Dog™ Knit Water Resistant	Rig Dog™ Knit Cold Protect
Doublure des gants	Jauge 13, polyester, HPPE, fibre d'acier et fibre de verre	Jauge 18 polyester, HPPE, fibre d'acier et fibre de verre	Jauge 18, polyester, HPPE, fibre d'acier et fibre de verre
Fil de surjet	Polyester	Polyester	Polyester
Première couche de revêtement lisse	Revêtement de la paume : nitrile	Revêtement intégral : nitrile	Revêtement intégral : nitrile
Deuxième couche de finition sablonneuse	Revêtement de la paume : nitrile	Revêtement de la paume : nitrile	Revêtement de la paume : nitrile
Fil	Polyester	Polyester	Polyester
Couche intérieure pour une protection contre le froid	Non applicable	Non applicable	Fibres acryliques

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Nom du produit	Référence		Description	Indice de protection	Tailles
Rig Dog™ Knit Grip Plus	41-4413BE		Protection contre les chocs, paume et dos de la main anti-coupures de niveau D (ANSI A4/ISO), jauge 13, conception en tricot et enduction, paume enduite double couche : première couche en nitrile lisse et deuxième couche à finition sablonneuse pour une excellente adhérence en milieu huileux, avec poignet en maille, version standard	EN 420: 2003 · EN 388: 2016 (4X43DP) · EN 407: 2004 (X1XXXX) · CE	6/XS à 11/XXL
Rig Dog™ Knit Water Resistant	41-4438BL		Protection contre les chocs, paume et dos de la main anti-coupures de niveau D (ANSI A4/ISO), jauge 18, conception en maille tricot et enduction, gants entièrement enduits double couche : première couche en nitrile lisse, entièrement enduite pour résister à l'eau, et deuxième couche avec paume enduite à finition sablonneuse en nitrile pour une excellente adhérence en milieu huileux, avec poignet en maille.	EN 420: 2003 · EN 388: 2016 (4X41DP) · EN 407: 2004 (X1XXXX) · CE	
Rig Dog™ Knit Cold Protect	44-4438BL		Protection contre les chocs, paume et dos de la main anti-coupures de niveau D (ANSI A4/ISO), jauge 18, conception en maille tricot et enduction, gants entièrement enduits double couche : première couche en nitrile lisse, entièrement enduite pour résister à l'eau, et deuxième couche avec paume enduite à finition sablonneuse en nitrile pour une excellente adhérence en milieu huileux, couche d'isolation molletonnée pour protéger contre le froid, avec poignet en maille.	EN 420: 2003 · EN 388: 2016 (4X42DP) · EN 407: 2004 (X1XXXX) · EN 511: 2006 (X1X) · CE	

SECTEURS D'ACTIVITÉ

BTP et construction métallique, construction mécanique, fabrication, pétrole et gaz, marine, fabrication, extraction et raffinage.

APPLICATIONS

Manutention, construction de navires, déplacement de supports lourds, montage, forage.

CONDITIONNEMENT

Chaque paire est livrée avec un sac en polyéthylène. 6 paires par emballage groupé, 6 emballages groupés par carton.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FRANCE
Honeywell Safety Products France SAS
Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex
Tél: +33 (0) 1 49 90 79 79
Fax: +33 (0) 1 49 90 71 04
Email: info-france.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

BENELUX
Honeywell Safety Products Benelux BV
Hermeslaan 1H – 1831 Diegem
Tél: +32 (0) 2 728 2117
Fax: +32 (0) 2 728 2396
Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE:
INDUSTRIAL SAFETY PPE TECHNICAL SUPPORT

Tél: 00 800 3344 2803 (appel gratuit en Europe)
Tél: +44 (0) 1698 647 087 (appel payant)
Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

HIS-Gloves-Rig Dog™ Child2 Knitted-Dipped-TDS-EN-EURb-1219

© 2019 Honeywell International Inc.

THE FUTURE IS WHAT WE MAKE IT

Honeywell