



PRÉVIENT DES RISQUES DE

coupures, égratignures/lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements à risques de coupures

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assemblage, travail de construction, travail du métal

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

metal fabrication, automotive

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection contre les coupures

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 13, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex

LONGUEUR 225-265 mm

DESIGN ADHÉRENCE Finition lisse

COLORIS Noir, Blanc

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/72

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION PU

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée


MATÉRIAU DU POIGNET Textile

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13977) Résistance à la coupure de niveau B


RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13977) TDM: 5,9 N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE HPPE, Nylon, Polyester, Elasthanne

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polyuréthane



EN ISO 21420:2020



POINTURE	RÉF.	EAN
5	410-5	7340118408125
6	410-6	7340118382104
7	410-7	7340118382197
8	410-8	7340118382289
9	410-9	7340118382371
10	410-10	7340118382463
11	410-11	7340118382555

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com