



Gant maîtrise en fleur de bovin hydrofuge

Risques intermédiaires – Cat. II

1549 EPA DK 5

Déclaration délivrée par ZVD (Slovénie) n°1493

EN 420 / 2003 +A1 / 2009 – EN 388 / 2016 – EN ISO 13997

Déclaration UE 2016 / 425 disponible sur guyard-sa.fr



3 X 4 4 E

Caractéristiques :

- Gant en cuir fleur de bovin hydrofuge.
- Tannage chrome.
- Entièrement doublé d'un tricot jersey para-aramide 60% & verre 40%.
- Muni d'une boutonnière et d'un élastique de serrage au poignet.
- Cousus fil 100% polyamide aromatique.
- Longueur environ 24 à 27 cm selon la taille.
- Tailles disponibles : 8 à 11.

Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

Précautions d'emploi :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.

Entretien et stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

Niveaux des performances :

- | | |
|-------------------------|---------|
| • Abrasion | : 3 / 4 |
| • Coupure En 388 / 2016 | : X / 5 |
| • Déchirure | : 4 / 4 |
| • Perforation | : 4 / 4 |
| • Coupure En ISO 13997 | : E / F |

Utilisations recommandées :

- Gants spécialement conçus pour les travaux de manutention de pièces coupantes, métallurgie, automobile...
- Travaux extérieurs par temps humide.

Limites de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

Innocuité, confort & dextérité :

- Dextérité, niveau : 5.
- Ces gants ne contiennent pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

GUYARD

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40

SASU au capital de 1 150 000 € - R.C.S. CHATEAUROUX - N° Siret : 341 274 876 00026