



Gant anti-coupures, PU, paume enduite, finition lisse, résistance à la coupure de niveau B, jauge 13, technologie CRF®, nylon, spandex, Cat. II, sans silicone, dos de la main perméable à l'air, paume imperméable à l'eau et à l'huile, pour le travail d'assemblage de précision

■ TEGERA® 433



Pour en savoir plus

Gant anti-coupures, PU, paume enduite, finition lisse, résistance à la coupure de niveau B, jauge 13, technologie CRF®, nylon, spandex, Cat. II, sans silicone, dos de la main perméable à l'air, paume imperméable à l'eau et à l'huile, pour le travail d'assemblage de précision

CARACTÉRISTIQUES

- Confortable
- Flexible
- Bonne préhension



PRÉVIENT DES RISQUES DE

coupures, égratignures/lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements à risques de coupures, espaces secs, espaces humides, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assemblage, bâtiment travaux publics, travail d'ingénierie, travail d'installation, travail d'exploitation de machines, transports, travail en entrepôt

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection contre les coupures

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Nylon, Technologie CRF®, Spandex, Jauge 13

LONGUEUR 220-270 mm

DESIGN ADHÉRENCE Finition lisse

COLORIS Gris

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/72

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION PU

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupure de niveau B

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 6.5 N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE HPPE (High

performance polyethylene), Nylon, Elasthanne

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR

Polyuréthane

CONFORMITÉ




TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



CARACTÉRISTIQUES



POINTURE	RÉF.	EAN
5	433-5	7340118425085
6	433-6	7340118425139
7	433-7	7340118425184
8	433-8	7340118425238
9	433-9	7340118425283
10	433-10	7340118425337
11	433-11	7340118425382
12	433-12	7340118425436

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com